Link do produktu: https://www.atmar.pl/kamera-ip-synology-bc500-5mpix-ir-ai-p-5270.html



Kamera IP Synology BC500 5MPix IR AI

Cena	**1 189,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 249,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**BC500**
Kod EAN	**4711174725090**
Producent	**Synology**
EAN (GTIN)	**4711174725090**
Producent	**Synology**

Opis produktu

Uniwersalne kamery z technologią sztucznej inteligencji do zabezpieczenia dowolnego miejsca

Spójny, wyraźny materiał filmowy, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

Ulepsz swój monitoring, dzięki technologii sztucznej inteligencji opartej na kamerze

Łatwa konfiguracja i dostęp z dowolnego miejsca

Niezawodność i bezpieczeństwo, na których możesz polegać

Nadzór wideo przez całą dobę

Cztery diody podczerwieni o dużej mocy zapewniają wyraźny obraz w nocy i zasięg rejestrowania obrazu w nocy w promieniu 30 metrów.

Szczegółowe nagrania wideo we wszystkich warunkach oświetleniowych

Zapewnij bezpieczeństwo w warunkach wysokiego kontrastu oświetlenia dzięki technologii HDR (High Dynamic Range), która zapewnia szczegółowe obrazy zarówno w zacienionych, jak i bardzo jasnych punktach.

Ulepsz swój monitoring dzięki technologii sztucznej inteligencji opartej na kamerze

Aktywna ochrona dzięki nadzorowi. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają pracownikom ochrony sprawniejsze obserwowanie wielu lokalizacji.

Wykrywanie osób i pojazdów

Kamery wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji zapewniają ochronę przed intruzami i zwiększenie bezpieczeństwa, odróżniając z dużą dokładnością osoby i pojazdy od innych poruszających się obiektów.

Wykrywanie włamań

Identyfikuj intruzów nawet wtedy, gdy w obiekcie nie ma pracowników. Wytyczaj wirtualne granice, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia o ich przekroczeniu przez ludzi lub pojazdy.

Instant Search

Szybko badaj zdarzenia po ich wystąpieniu. Funkcja Instant Search umożliwia operatorom wyszukanie interesujących ich aktywności w określonym obszarze.

Specyfikacje sprzętu

Przetwornik obrazu: 1/2.7"

Długość fali diody LED: podczerwieni 850 nm

Maks. odległość podczerwieni: 30m (98.4ft) (0.001lux)

Czas naświetlania: 1/16000 s do 1/30 s

Dzień i noc: Filtr podczerwieni z możliwością automatycznego usunięcia

Typ obiektywu: Stałe ognisko

Długość ogniskowej: 2.8 mm

Pole widzenia: 110° H, 56° V, 132° D (LDC ON)

Przysłona: F1.8

Maks. rozdzielczość wideo: 28801620 @ 30 FPS

Tryb HDR z wielokrotną ekspozycją: Tak

DNRA: 3DNR, 2DNR

Mikrofon: Tak

Ethernet: 1 port RJ45 10M/100M Ethernet

Wbudowana pamięć masowa: 1 gniazdo kart micro SD, Obsługa kart micro SDHC/SDXC o pojemności do 128 GB

Zasilacz: IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC

Obudowa: Punktor

Wymiary: Ø110 × 161 mm (Ø4.33 × 6.34”)

Waga: 353 g (0.78 lbs)

Temperatura początkowa:-30°C do 50°C (-22°F do 122°F)

Temperatura pracy: -30°C do 50°C (-22°F do 122°F) (IR off)

Temperatura pracy:-30°C do 40 °C (-22°F do 104°F) (IR on)

Wilgotność robocza:5%95% (bez kondensacji)

Warunki przechowywania: Temperatura przechowywania:-40°C do 60°C (-40°F do 140°F)

Wilgotność przechowywania:5%95% (bez kondensacji)

Certyfikaty: FCC, CB, IC, CE, UKCA, BSMI, VCCI, RCM, KC, JATE

Środowisko: REACH Compliant, WEEE Compliant, ROHS Compliant

Wodoodporność: IP67

Zgodność z NDAA: Tak

Zgodność z TAA: Tak