

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/karta-modul-rozszerzen-synology-e10g22-t1-mini-p-5211.html>

## Karta moduł rozszerzeń Synology E10G22-T1-Mini



|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cena                           | <b>639,00 zł</b>        |
| Cena poprzednia                | <b>749,00 zł</b>        |
| Dostępność                     | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki                   | <b>24 godziny</b>       |
| Kod producenta                 | <b>E10G22-T1-Mini</b>   |
| Kod EAN                        | <b>4711174724482</b>    |
| Producent                      | <b>Synology</b>         |
| Liczba portów                  | <b>1</b>                |
| Kod producenta                 | <b>E10G22-T1-Mini</b>   |
| Interfejs                      | <b>PCI-E</b>            |
| Producent                      | <b>Synology</b>         |
| Rodzaj portów                  | <b>Ethernet (RJ-45)</b> |
| Maksymalna prędkość transmisji | <b>10000 Mbps</b>       |
| EAN (GTIN)                     | <b>4711174724482</b>    |

### Opis produktu

## Moduł rozszerzenia sieci 10 GbE RJ-45 do kompaktowych serwerów Synology

### Maksymalizacja przepustowości dla aplikacji wymagających dużej mocy

Moduł do rozbudowy sieci E10G22-T1-Mini umożliwia łatwą i szybką modernizację systemu Synology za pomocą łączności 10GbE1. Prosta instalacja, niski koszt wdrożenia i pomoc techniczna dla niemal każdego środowiska sieciowego sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla małych firm i użytkowników domowych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać potencjał wydajności swoich

### Prosta instalacja

Zainstaluj moduł E10G22-T1-Mini za pomocą dedykowanego i łatwo dostępnego gniazda rozszerzania sieci, aby natychmiast zwiększyć dostępność pasma w kompaktowych serwerach Synology.

### Obsługa wielu pasm

Możliwość integracji z dowolnym środowiskiem sieciowym RJ-45 z automatyczną negocjacją między prędkością danych 10, 5, 2,5, 1 Gb/s i 100 Mb/s w oparciu o rzeczywiste warunki sieciowe.

---

## Ogólne

- Interfejs magistrali hosta: PCIe 3.0 x2
- Rozmiar (wys. x szer. x gł.): 26.37 mm x 45.38 mm x 75.7 mm
- Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
- Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
- Wilgotność względna: 5% do 95% RH

## Sieć

Zgodność ze specyfikacją IEEE

- IEEE 802.3x — kontrola przepływu
- Fast Ethernet IEEE 802.3u
- Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab
- Ethernet IEEE 802.3bz 2,5 Gb/s / 5 Gb/s
- Ethernet IEEE 802.3an 10 Gb/s

Szybkość transferu danych: 10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps

Obsługiwane funkcje

- Ramki Jumbo Frame 9 KB
- Odciążanie sumy kontrolnej TCP/UDP/IP
- Automatyczna negocjacja pomiędzy 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s i 10 Gb/s
- Odciążanie segmentacji TCP (TSO)
- Odciążanie wysyłania dużej ilości danych (LSO)
- Skalowanie po stronie odbierającej (RSS)
- Ogólne odciążanie odbioru (GRO)
- Ogólne odciążanie segmentacji (GSO)

## Zgodność

Obsługiwane modele

- **Seria 23:**DS923+, DS723+
- **Seria 22:**RS422+, DS1522+