

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/karta-rozszerzen-synology-e10g21-f2-10-gbe-sfp-p-5167.html>



Karta rozszerzeń Synology E10G21-F2 10 GbE SFP+

Cena	1 288,00 zł
Cena poprzednia	1 333,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	E10G21-F2
Kod EAN	4711174723829
Producent	Synology
Liczba portów	2
Kod producenta	E10G21-F2
Interfejs	PCI-E
Producent	Synology
Transmisja dwukierunkowa	Full Duplex
Rodzaj portów	światłowodowe (SFP / SFP+)
Maksymalna prędkość transmisji	10000 Mbps
Rodzaj karty	wewnętrzna

Opis produktu

Karta sieciowa Synology E10G21-F2

Dwuportowa karta rozszerzeń 10 GbE SFP+ dla serwerów Synology

Lepsza łączność dla zadań wymagających dużej przepustowości

Synology E10G21-F2 to dwuportowa karta sieciowa 10 GbE SFP+, która umożliwia zwiększenie przepustowości i wydajności sieci. Obsługa większej liczby operacji, użytkowników i filmów w wysokiej rozdzielczości.

Przepustowość: Dwuportowa, 10 GbE SFP+

Elastyczność: Optyczne SR, optyczne LR i obsługa DAC

Zgodność: Stworzone specjalnie dla serwerów Synology

Maksymalne zwiększenie przepustowości w ciągu kilku minut

Połączenie dwóch portów 10 GbE w modelu E10G21-F2 w grupę Link Aggregation umożliwia jednocześnie zwiększenie przepustowości, przełączanie awaryjne portów i równoważenie obciążenia.

5-letnia gwarancja

W firmie Synology dbamy o innowacje produktowe i jakość. Firma Synology gwarantuje solidne i niezawodne zarządzanie danymi z 5-letnią ograniczoną gwarancją, zapewniając szybką pomoc techniczną i usługi wymiany sprzętu w celu zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji.

Zgodność

- **Seria FS:** FS2500, FS6400, FS3600, FS3400, FS3017, FS2017, FS1018, FS3410
- **Seria HD:** HD6500
- **Seria SA:** SA3600, SA3400, SA3200D
- **Seria UC:** UC3200
- **Seria 22:** RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+
- **Seria 21:** RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+
- **Seria 20:** RS820RP+, RS820+
- **Seria 19:** RS1619xs+, DS2419+, DS2419+II, DS1819+
- **Seria 18:** RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS3018xs, DS1618+
- **Seria 17:** RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xs, DS3617xsII

Specyfikacja:

Interfejs magistrali hosta: PCIe 3.0 x8

Wysokość mocowania: Niskoprofilowe i o pełnej wysokości

Rozmiar (wys. x szer. x gł.): 69 mm x 168 mm x 17.3 mm

Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C (-5°F do 140°F)

Wilgotność względna: 5% do 95% RH

Gwarancja: 5 lat

Uwagi: Obsługa konfiguracji PCIe do wyższej przepustowości w celu zmniejszenia szerokości łącza i w rezultacie oszczędzania energii; Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu.

Zgodność ze specyfikacją IEEE: IEEE 802.3ad Link Aggregation; IEEE 802.3ae — 10Gbps Ethernet

Szybkość transferu danych: 10 Gbps

Obsługiwane funkcje:

- Odciążanie segmentacji TCP (TSO)
- Odciążanie wysyłania dużej ilości danych (LSO)
- Skalowanie po stronie odbierającej (RSS)
- Ogólne odciążanie odbioru (GRO)
- Ogólne odciążanie segmentacji (GSO)

-
- 1,5-9 KB Jumbo Frame
 - Przechowywanie z przenoszeniem przez sieć Ethernet
 - Przechowywanie bez przenoszenia przez sieć Ethernet
 - Przenoszenie sumy kontrolnej TCP/UDP
 - Skalowanie po stronie nadającej (TSS)
 - SR-IOV