

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/listwa-przeciwpzepieciowa-cyberpower-b0520sc0-fr-p-4479.html>



Listwa przeciwpzepięciowa CyberPower B0520SC0-FR

Cena	36,50 zł
Cena poprzednia	39,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NNNB0520SC0-FR
Kod producenta	B0520SC0-FR
Kod EAN	4712856275803
Producent	CyberPower
EAN	4712856275803
Marka	CyberPower
Kolor	czarny
Kod producenta	B0520SC0-FR
Długość przewodu	1.8 m

Opis produktu

Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa CyberPower B0520SC0-FR

- 5 gniazd z bolcem (typ FR)
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Przewód o długości 1.8 m
- Wyłącznik główny

Elegancki i stylowy wygląd

Produkt jest kompaktowy i stylowy, idealny do umieszczenia w salonie lub biurze. Dzięki nietuzinkowemu designowi produkt ten doskonale wkomponuje się w każde miejsce, w którym jest używany, jednocześnie zapewniając niezawodną ochronę przeciwprzepięciową podłączonego sprzętu.

Ognioodporna obudowa

Obudowa produktu wykonana jest z ognioodpornego materiału, który chroni produkt oraz otoczenie przed ogniem, zwiększać bezpieczeństwo i zapewniać użytkownikom spokój.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Gniazda produktu są zaprojektowane tak, aby pochłaniać przepięcia i skoki spowodowane przez wyładowania i błyskawice, zapewniając w ten sposób pełną ochronę sprzętu i urządzeń.

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

Produkt ma wbudowany wyłącznik automatyczny, który automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przeciążenia, chroniąc podłączoną elektronikę i zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez przeciążenie.

Wskaźnik stanu LED

Diody LED pokazują stan urządzenia, umożliwiając użytkownikom łatwe sprawdzenie, czy produkt działa prawidłowo w celu ochrony podłączonego sprzętu.

OGÓLNA

Kategoria produktu

Essential

WEJŚCIE

Zakres napięcia wejściowego (Vac)

200 ~ 250

Częstotliwość wejściowa (Hz)

50 / 60

Maksymalny prąd wejściowy (A)

10

Rodzaj złącza wejściowego

FR

Rodzaj wtyczki

Kątowa

Długość przewodu zasilania (stopy)

6

Długość przewodu zasilania (m)

1.8

Włącznik/wyłącznik zasilania

Tak

WYJŚCIE

Napięcie wyjściowe (V)

Zależy od prądu wejściowego

Ochrona przed przeciążeniem

Bezpiecznik

Ochrona przed nadprądem (A)

10

Gniazdo (a) - Całość

5

Rodzaj gniazdka

FR x 5

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA I FILTROWANIE

Układ przeciwprzepięciowy (Dżule)

350

Maksymalne napięcie udarowe (V)

6000

Maksymalny prąd udarowy (A)

7500

Maksymalny prąd udarowy (L-N, L-G, N-G) (A)

Faza - zero (L-N) 7500

Napięcie odcięcia (clamping) (L-N, L-G, N-G) (V)

Faza - zero (L-N) 1200

Czas reakcji (ns)

< 1

Tłumienie (dB)

Up to 0 dB

WSKAŹNIKI LED

Diody LED

Z ochroną przeciwprzepięciową

FIZYCZNY

Forma

Listwa

Konstrukcja obudowy

Plastik - PP

Obudowa Ognioodporna

Tak

Kolor

Czarny

Otwory montażowe w kształcie dziurki od klucza

Tak

Zamknięcie zabezpieczające

Tak

ROZMIAR FIZYCZNY

Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale)

1.93 x 11.02 x 1.63

Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)

49 x 280 x 41.5

Waga (funty)

0.75

Waga (kg.)

0.35

ŚRODOWISKOWY

Temperatura robocza (°F)

32 ~ 95

Temperatura robocza (°C)

0 ~ 35

Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%)

0 ~ 95

Wysokość robocza (stopy/metry)

0-10 000 stóp (0-3000 metrów)

Temperatura przechowywania (°F)

5 ~ 113

Temperatura przechowywania (°C)

-15 ~ 45

Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%)

0 ~ 95

Wysokość przechowywania (stopy/metry)

0-50 000 stóp (0-15 000 metrów)

CERTYFIKATY

Certyfikaty

CE

RoHS

Tak