

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/serwer-plikow-nas-qnap-ts-664-8g-16gb-ram-quadcore-intel-2-0ghz-p-5378.html>



Serwer plików NAS QNAP TS-664-8G 16GB RAM QuadCore Intel 2,0GHz

Cena	3 399,00 zł
Cena poprzednia	4 379,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS-664-8Gupg16G
Kod producenta	TS-664-8Gupg16G
Kod EAN	4711103082317
Producent	QNAP
Producent	Qnap
Obsługiwany format dysków	2,5, 3,5, dyski zewnętrzne
Dyski w zestawie	nie
Łączna pojemność zainstalowanych dysków	0 TB
Zarządzanie	HTTP, HTTPS, FTP, SSH
System plików	EXT4
Kolor	czarny
Kod producenta	TS-664
Model	TS-664
Pamięć RAM	16 GB
Taktowanie procesora	2 GHz
Procesor	Intel Celeron N5095
Złącza	RJ-45, PCIe, USB 3.1
Interfejs dysków	SATA III, M.2, USB
System plików dla dysków zewnętrznych	EXT3, EXT4, NTFS, HFS+, exFAT, FAT32
RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, Single Disk
Maksymalna liczba dysków	8

Opis produktu

Serwer plików QNAP TS-664-8G z 16 GB RAM

- 6 zatok na dyski SerialATA3 3,5" lub 2,5"

-
- 2 złącza M.2 NVMe SSD
 - Procesor Czterordzeniowy Intel® Celeron® N5095 2,0 GHz, do 2,9 GHz
 - Pamięć RAM 16 GB z możliwością rozbudowy do 32GB
 - **HDMI** o rozdzielczości 4K UHD
 - 1 gniazdo PCIe Gen 3 x2
 - 2 x LAN Port 2,5 Gigabit sieci Ethernet (2.5G/1G/100M/10M)

Pełna specyfikacja sprzętowa TS-664:

- **Procesor:** Intel® Celeron® N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
- **Architektura procesora:** 64-bitowy x86
- **Procesory graficzne:** Intel® HD Graphics
- **Koprocesor arytmetyczny FPU:** Tak
- **Mechanizm szyfrowania:** (AES-NI)
- **Transkodowanie wspomagane sprzętowo:** Tak
- **Pamięć systemowa:** Pamięć RAM 16 GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 32 GB
- **Gniazdo pamięci:** 2 x SO-DIMM DDR4. W przypadku konfiguracji z dwoma modułami DIMM należy używać par identycznych modułów DDR4.
- **Pamięć flash:** 4 GB (zabezpieczenie przed podwójnym uruchomieniem systemu operacyjnego)
- **Wnęka dysków:** 6 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
- **Kompatybilność dysków:** 3,5-calowe dyski twarde SATA; 2,5-calowe dyski twarde SATA; 2,5-calowe dyski SSD SATA
- **Wymieniany podczas pracy:** Tak
- **Gniazdo dysku M.2 SSD:** 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1
- **Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD:** Tak
- **Port 2,5 Gigabit sieci Ethernet (2,5G/1G/100M):** 2
- **Ramka Jumbo:** Tak
- **Gniazdo PCIe:** 1: PCIe Gen 3 x2
- **Port USB 2.0:** 2
- **USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port:** 2 x Type-A
- **Czujnik podczerwieni:** Tak (RM-IR004)
- **Wyjście HDMI:** 1 x HDMI 2.0
- **Kształt:** Tower
- **Wskaźniki LED:** Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD 1-6
- **Przyciski:** Zasilanie, kopiowanie USB, reset
- **Wymiary (wys. x szer. x gł.):** 168 x 235 x 226 mm
- **Waga (netto):** 2.9 kg
- **Waga (brutto):** 4.56 kg
- **Temperatura robocza:** 0 - 40 °C (32°F - 104°F)
- **Wilgotność względna:** 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 °C (80,6 °F)
- **Zasilacz:** Zasilacz 120 W, 100-240 V
- **Wentylator:** 2 x 90mm, 12 V prądu stałego
- **Ostrzeżenie systemowe:** Brzęczyk
- **Złącze bezpieczeństwa Kensington:** Tak
- **Maks. liczba jednoczesnych połączeń (CIFS):** 1500