

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/synology-rackstation-rs422-serwer-nas-rack-1u-p-5351.html>

Synology RackStation RS422+ serwer NAS Rack 1U



Cena	3 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	RS422+
Kod EAN	4711174724475
Producent	Synology
RAID	0, 1, 5, 6, 10, Basic, inny
Maksymalna liczba dysków	4
Producent	Synology
Obsługiwany format dysków	2,5, 3,5, dyski zewnętrzne
Stan opakowania	oryginalne
Zarządzanie	HTTP, HTTPS, DDNS, FTP, SSH, SNMP v3, SNMP v2, SNMP
System plików	EXT4, BTRFS
Model	RS422+
Pamięć RAM	2 GB
Taktowanie procesora	2.6 GHz
Procesor	AMD Ryzen R1600
Złącza	RJ-45, PCIe, USB 3.0
Interfejs sieciowy	10/100/1000
Interfejs dysków	SATA III
System plików dla dysków zewnętrznych	EXT3, EXT4, BTRFS, NTFS, HFS+, exFAT, FAT

Opis produktu

Prostsze zarządzanie danymi

Dzięki kompaktowej obudowie o wysokości 1U i zaawansowanemu systemowi operacyjnemu Synology DiskStation Manager (DSM), 4-kieszeniowy serwer Synology RackStation RS422+ to przystępne cenowo i kompleksowe rozwiązanie dla właścicieli małych firm i domowych pracowni do realizowania codziennych zadań w zakresie zarządzania danymi, ich udostępniania, synchronizacji i tworzenia kopii zapasowych.

Pobierz arkusz danych

Wydajność

Przepustowość sekwencyjna odczytu i zapisu na poziomie ponad 601/516 MB/s1

Obudowa

Głębokość zaledwie 327,5 mm z uchwytami

Łączność

Wbudowane dwa porty 1GbE z prostą opcją rozbudowy do 10GbE

Spójność pliku

Pamięć ECC zapobiega uszkodzeniu danych

Konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca i elastyczność wdrażania

Dzięki kompaktowej obudowie o wysokości 1U serwer RS422+ idealnie nadaje się do montażu w 2-kolumnowym lub ściennym stojaku montażowym. Wdrażaj go w środowiskach o ograniczonej przestrzeni lub w dowolnym innym miejscu bez inwestowania w kosztowne zestawy szyn lub inne wyposażenie dla serwerów.

Elastyczne opcje sieciowe

Wykorzystaj wbudowane funkcje łączności, aby zintegrować serwer RS422+ z dowolnym środowiskiem IT lub rozszerzyć jego możliwości, dodając moduły typu „plug-and-play”.

Wbudowana łączność

Dwa porty Gigabit z obsługą przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia zapewniają szybkie i niezawodne działanie bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Łatwa aktualizacja do 10GbE

Moduł rozszerzania sieci E10G22-T1-Mini można dodać przy użyciu łatwo dostępnego gniazda, co pozwala na błyskawiczne

przyspieszenie pracy w sieci.

Oparty na systemie Synology DSM

Skorzystaj z całego zestawu rozwiązań z zakresu wydajności, zarządzania i zabezpieczeń dostępnych w opartym na sieci systemie operacyjnym DSM.

Zarządzanie plikami

Zarządzaj, synchronizuj i udostępniaj pliki z wielu urządzeń za pośrednictwem scentralizowanej platformy.

Bezpieczeństwo

Chroń serwer Synology NAS przed najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami dzięki najlepszym w branży rozwiązaniom bezpieczeństwa.

Administrowanie systemem

W prosty sposób zarządzaj kondycją wdrożeń i centralnie administruj aktualizacjami.

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzaj kontami użytkowników i urządzeniami w całej firmie dzięki zaawansowanym usługom katalogowym.

Central Management System

Wygodnie zarządzaj flotą serwerów Synology NAS za pomocą centralnej konsoli.

Synology High Availability

Bezproblemowe przełączanie serwerów w klastrze w przypadku awarii serwera w celu zminimalizowania jej wpływu na działanie aplikacji.

Model CPU: AMD Ryzen R1600

Liczba procesorów: 1

Architektura procesora: 64-bit

Częstotliwość procesora: 2-core 2.6 (podstawowy) / 3.1 (turbo) GHz

Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI): Pamięć

Pamięć systemowa: 2 GB DDR4 ECC

Kieszonki/kieszenie na dyski: 4

Zgodny typ dysków* (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski twarde)

- 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD

Port LAN RJ-45 1GbE*: 2 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)

Port USB 3.2 1. generacji*: 1

Rozszerzenie karty PCIe: 1 x Gen3 x2 network upgrade slot

System plików:

Wewnętrzne dyski twarde

-
- Btrfs
 - EXT4

Zewnętrzne dyski twarde

- Btrfs
- EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS+
- exFAT

Obudowa (RU) : 1U

Rozmiar (wys. x szer. x gł.): 44 mm x 478 mm x 327.5 mm

Wspornik do montażu szafy*

- Szafa typu rack 19" z 4 słupkami (zestaw Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02)
- Szafa typu rack 19" z 2 słupkami (montaż bezpośredni)

Zasilacz / Adapter: 100 W

Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100V to 240V AC

Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowy

Zużycie energii*:

37.93 W (dostęp)

13.43 W (hibernacja dysków twardych)

British thermal unit

129.42 BTU/hr (dostęp)

45.83 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)

Certyfikaty:

- FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- UKCA
- EAC
- CCC
- KC