

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/ups-cyberpower-value-pro-vp1000elcd-fr-1000va550w-p-5280.html>



UPS CyberPower Value PRO VP1000ELCD-FR 1000VA/550W

Cena	525,00 zł
Cena poprzednia	579,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VP1000ELCD-FR
Kod producenta	VP1000ELCD-FR
Kod EAN	4712856274868
Producent	CyberPower
Moc pozorna	1000 VA
Kształt napięcia wyjściowego	symulowana sinusoida
Kod producenta	VP1000ELCD-FR
Producent	CyberPower
Głębokość	260 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	227 mm
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	9 min
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	1 min
Napięcie wejściowe	167 - 295
Typ obudowy	tower
Rodzaj zasilacza	line-interactive
Średni czas ładowania	8 h
Moc skuteczna	550 W

Opis produktu

CyberPower UPS Value Pro 1000VA/550W

Choć awarie w dostawie zasilania zdarzają się coraz rzadziej, ich skutki mogą być poważne. Utrata niezapisanych materiałów na komputerze czy przerwa w pracy ważnych urządzeń może wiele kosztować. Zasilacz awaryjny UPS Value Pro o mocy pozornej/skutecznej wynoszącej 1000VA/550W zapewni ochronę Twoich danych oraz nieprzerwaną pracę kluczowych urządzeń w firmie lub w domu. Dodatkowo, w zasilaczu znajduje się też złącze Ethernet 1 Gb do szybkiej transmisji danych.

Topologia Line-Interactive

Dzięki topologii Line-Interactive oraz wbudowanemu modułowi regulacji napięcia AVR zyskujesz dodatkową pewność, że niewielkie odchylenia parametrów prądu wejściowego nie zaszkodzą pracy Twoich urządzeń. Z kolei niski czas przełączania zasilacza CyberPower UPS Value Pro pozwala na błyskawiczną zmianę źródła zasilania na wbudowany akumulator.

Kształt napięcia wyjściowego w postaci przybliżonej sinusoidy sprawdzi się w większości przypadków, zapewniając bezpieczną pracę urządzeń przy utracie zasilania sieciowego.

Specyfikacja

Topologia: Line-interactive

Moc pozorna: 1000 VA

Moc skuteczna: 550 W

Napięcie wejściowe: 167 - 295 V

Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny

Gniazda wyjściowe: French/Belgian - 4 szt., USB, RS-232, RJ-45/RJ-11 - 2 szt.

Czas przełączania: 4 ms

Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: 9 min

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 1 min

Średni czas ładowania: 8 h

Interfejs komunikacyjny: RS232, USB HID

Zabezpieczenia: Przeciążeńiowe, Przeciwpzepięciowe, Zabezpieczenie przed rozładowaniem, Zabezpieczenie przed przeładowaniem

Sygnalizacja pracy: Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa

Typ obudowy: Tower

Dodatkowe informacje: Zimny start, Zabezpieczenie linii LAN (RJ45), Zabezpieczenie linii tel. (RJ11), Automatyczna regulacja napięcia (AVR), Alarmy dźwiękowe, Gigabit Ethernet

Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Kabel USB