

Link do produktu: <https://www.atmar.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-ut1050eg-fr-p-4851.html>



Zasilacz Awaryjny UPS CyberPower UT1050EG-FR

Cena	495,00 zł
Cena poprzednia	512,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NNNUT1050EG-FR
Kod producenta	UT1050EG-FR
Kod EAN	4712856273526
Producent	CyberPower
EAN	4712856273526
Kod producenta	UT1050EG-FR
Producent	CyberPower

Opis produktu

Zasilacz Awaryjny CyberPower UT1050EG-FR

- Topologia:Line-interactive
- Moc skuteczna:630 W
- Moc pozorna:1050 VA
- Zabezpieczenia:Przeciążeniowe, Przeciwpzepięciowe

CyberPower UT1050EG gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana technologia oszczędzania energii GreenPower UPS™ osiąga bardzo niski poziom zużycia prądu w celu zmniejszenia kosztów energii i pozwala na niższą temperaturę pracy, która wydłuża żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa(Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

Specyfikacja

Ogólna

- Faza: Single Phase
- Topologia UPS: Line-interactive
- Technologia Energy Saving: Technologia obejściowa GreenPower UPS™

Wejście

- Kompatybilność z generatorem: Tak
- Nominalne napięcie wejściowe (Vac): $230 \pm 10\%$
- Zakres napięcia wejściowego (Vac): 165 ~ 290
- Częstotliwość wejściowa (Hz): 50 ± 5 , 60 ± 5
- Wykrywanie częstotliwości wejściowej: Automatyczne wykrywanie
- Wejściowy prąd znamionowy (A): 4.56
- Rodzaj złącza wejściowego: Schuko
- Długość przewodu zasilania (stopy): 4
- Długość przewodu zasilania (m): 1.2

Wyjście

- Moc (VA): 1050
- Moc (waty): 630
- Kształt fali przy pracy baterii: Symulowane napięcie sinusoidalne
- Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac): $230 \pm 10\%$
- Częstotliwość przy pracy baterii (Hz): $50 \pm 1\%$, $60 \pm 1\%$
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck)
- Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik
- Gniazdo (a) - Całość: 4
- Rodzaj gniazdka: Schuko x 4
- Gniazdo (a) - Zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami: 4
- Typowy czas transferu (ms): 4

Bateria

- Czas pracy przy 60 W (min): 65
- Czas pracy przy 90W (min): 43
- Czas pracy przy 200 W (min): 14
- Typowy czas ponownego ładowania (Godziny): 6
- Uruchomienie przy pracy baterii: Tak
- Możliwość wymieniać przez użytkownika: Nie
- Rodzaj baterii: Hermetyczna kwasowo-ołowiowa

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie

- Układ przeciwprzepięciowy (Dżule): 150
- Filtrowanie EMI/RFI: Tak
- Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo): 1-in, 1-out

Zarządzanie i komunikaty

- Diody LED: Zasilanie włączone , Tryb liniowy , Tryb baterii , Tryb obejścia , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
- Zgodne z HID porty USB: 1
- Alarmy dźwiękowe: Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS
- Szybkość transmisji danych Ethernet: Do 1 Gb

Fizyczny

- Forma: Tower
- Konstrukcja obudowy: Plastikowa
- Kolor: Czarny
- Rozmiar fizyczny – moduł UPS
- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale): 3.74 x 8.66 x 12.08
- Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm): 95 x 220 x 307

-
- Waga (funty): 15.21
 - Waga (kg.): 6.9

Środowiskowy

- Temperatura robocza (°F): 32 ~ 104
- Temperatura robocza (°C): 0 ~ 40
- Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%): 0 ~ 90
- Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Temperatura przechowywania (°F): -4 ~ 122
- Temperatura przechowywania (°C): -20 ~ 50
- Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%): 0 ~ 90
- Wysokość przechowywania (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)
- Rozproszenie ciepła online (BTU/hr): 8

Certyfikaty

- Certyfikaty: CE , EAC
- RoHS: Tak